

ALICATE RECTO PARA ANILLOS DE PRESIÓN INTERNOS
SNAP RING-INTERNAL CLOSE STRAIGHT

DESCRIPCIÓN

Alicate utilizado para colocar o retirar anillos de retención internos
Fabricado en acero Cr-V, que ofrece una excelente resistencia y tenacidad
Superficie con tratamiento oscuro que garantiza mayor resistencia al óxido
Mango con recubrimiento que ofrece mayor comodidad



CR-V

GARANTIA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Características	Ventaja	Beneficio
Aleación – con tratamiento térmico	Precisión	Productividad
Puntas acabado negro	Evita la Oxidación	Desempeño
Mango Antideslizante	Idoneidad	Versatilidad

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO PULG	L MM	DIAMETRO PUNTA	CAPACIDAD	G.W. Kg
ST72031ST	5"	125.0	Ø 1.25MM	8-10 MM	0.14
ST72032ST	7"	175.0	Ø 1.75MM	19-60 MM	0.22
ST72033ST	9"	225.0	Ø 2.15MM	32-80 MM	0.33
ST72034ST	13"	325.0	Ø 2.95MM	65-140 MM	0.61

NORMAS TÉCNICAS

* DIN5256

NORMAS DE SEGURIDAD

