

LANZAMIENTO

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS SATA

Diseñadas para ofrecer portabilidad,
potencia y autonomía en mantenimiento
industrial y automotriz



 **SATA®**
HECHA CON
CONFIANZA,
HECHA PARA
DESAFIAR.

LANZAMIENTO

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS SATA



POR QUÉ ELEGIR SATA:

Frustraciones
del profesional



Lo que el profesional
necesita



**SOLUCIÓN: La
superioridad de SATA:**

Herramientas con poca
potencia, poca autonomía
y bajo rendimiento en
actividades continuas

Equipos confiables, con alta
entrega de torque, autonomía
consistente y rendimiento
estable en tareas prolongadas.

- Motores Brushless de alta eficiencia, garantizando más potencia y vida útil.
- Baterías 20V Li-Ion de larga duración.
- Tecnología que mantiene el rendimiento incluso en condiciones de trabajo pesado

Paradas constantes para
recarga, baterías que se
calientan y pérdida de
productividad.

Más autonomía, carga
eficiente y sistemas de
protección que prolonguen
la vida útil de la batería.

- Tecnología de balanceo inteligente que optimiza la descarga.
- Protección contra sobrecarga del motor.
- Cargadores rápidos con múltiples etapas de seguridad.
- Plataforma 20V compatible entre todas las herramientas SATA.

Herramientas pesadas,
poco ergonómicas o
difíciles de manejar en
lugares estrechos

Herramientas compactas,
livianas y cómodas que
ofrezcan accesibilidad y
ergonomía.

- Diseño compacto y ergonómico. Estructura robusta y mango encauchetado para mejor control.
- Peso balanceado que reduce la fatiga.

LANZAMIENTO

TALADRO/ ATORNILLADOR INALÁMBRICO 20V-60NM SATA




GARANTÍA

2
AÑOS



MOTOR BRUSHLESS



CARGA REGULADA



MANDRIL JACOBS



LUZ LED DE TRABAJO
INTEGRADA

JACOBS
CHUCK

Mandrill Jacobs

Equipado con mandril Jacobs de 1/2" o 13mm: mayor precisión de perforación y durabilidad.

Gatillo con velocidad progresiva

Garantiza control preciso de la rotación, más seguridad y acabado profesional.

Área magnética

Mantiene los tornillos y accesorios menores sin caerse

Luz LED de trabajo integrada

Garantizando mejor visibilidad y precisando incluso en entornos con poca iluminación.

Batería intercambiable

Compatibilidad total entre herramientas SATA.

Batería de litio 20V MÁX*

Tensión máx. inicial: 20V (sin carga).
Tensión nominal: 18V.



Caja de engranajes en aleación metálica

Alta resistencia, diseñado para soportar trabajos intensos con máxima durabilidad.

BRUSHLESS

Motor BRUSHLESS

Ampliando significativamente la vida útil del equipo.

Agarre cómodo

Diseño ergonómico con mango encauchetado.

Clip de cinturón

Para fijación segura de la herramienta, garantizando practicidad, acceso rápido y más seguridad durante el uso.

ST151012 / ST151012E Taladro Percutor

Ajuste de torque

20 Niveles de ajuste de torque para atornillado y 2 modos de operación, Taladro y Taladro Percutor.



JACOBS

La Marca líder en mandriles desde hace 120 años!

A Jacobs Chuck Manufacturing Company

Mantiene presencia global como líder reconocida en el diseño y fabricación de dispositivos de fijación de herramientas y piezas de alta precisión, tanto para equipos estacionarios como para herramientas eléctricas portátiles



LANZAMIENTO

TALADRO/ ATORNILLADOR INALÁMBRICO 20V-60NM SATA




GARANTÍA

2
AÑOS



BRUSHLESS

MOTOR BRUSHLESS



CARGA REGULADA



MANDRIL JACOBS



LUZ LED DE TRABAJO
INTEGRADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN		EAN
ST151011	TALADRO/ATORNILLADOR BRUSHLESS CON BATERÍA 20V SATA	1 - TALADRO/ATORNILLADOR CON BATERÍA 20V 1 - CARGADOR 100-240V / ~50/60Hz / 100W 1 - MALETÍN PARA ALMACENAMIENTO 2 - BATERÍAS DE 2.0Ah 2 - ADAPTADORES DE ENCHUFE	1	7891645191559
ST151011E	TALADRO/ATORNILLADOR BRUSHLESS SIN BATERÍA	1 - TALADRO/ATORNILLADOR 2 - ADAPTADORES DE ENCHUFE	1	7891645191573
ST151012	TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS CON BATERÍA 20V SATA	1 - TALADRO PERCUTOR CON BATERÍA 20V 1 - CARGADOR 100-240V / ~50/60Hz / 100W 1 - MALETÍN PARA ALMACENAMIENTO 2 - BATERÍAS DE 2.0Ah 2 - ADAPTADORES DE ENCHUFE	1	7891645191535
ST151012E	TALADRO PERCUTOR BRUSHLESS SIN BATERÍA	1 - TALADRO PERCUTOR 2 - ADAPTADORES DE ENCHUFE	1	7891645191542

PARÁMETROS

Modelo	ST151011 / ST151011E	ST151012 / ST151012E
Modelo de Batería	ST151511	ST151511
Modelo del Cargador	ST151502	ST151502
Batería (Ah)	2.0 x2	2.0 x2
Tensión (V)	20	20
Diámetro Máximo del Mandril (mm)	13	1/2" O 13MM
Velocidad En Vacío 1 (RPM)	0-440	0-440
Velocidad En Vacío 2 (RPM)	0-1800	0-1800
Ajustes de Toque	20+1	20+2
Capacidad de Perforación (Madera, mm)	25	25
Capacidad de Perforación (Acero, mm)	13	13
Torque Máximo (Nm)	60	60
Tiempo de Carga (min)	40	40
Frecuencia de Impacto 1	-	0-7000
Frecuencia de Impacto 2	-	0-27000
Peso Neto (kg)	0.95	1.05
Garantía	Equipo: 2 años Batería: 1 año	Equipo: 2 años Batería: 1 año

Código de producto con final "E" no incluye baterías, cargador y estuche.

LANZAMIENTO

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO 1/4" 230NM 20V SATA



GARANTÍA


2

AÑOS



BRUSHLESS

MOTOR BRUSHLESS



CARGA REGULADA



LUZ LED DE TRABAJO
INTEGRADA

Acople rápido

Liberación rápida para puntas 1/4".

Luz LED de trabajo integrada

Iluminación completa en 360° que facilita el trabajo en ambientes oscuros o de difícil acceso.

Gatillo con velocidad progresiva

Garantiza control preciso de la rotación, más seguridad y acabado profesional.

Cuatro modos de operación

Optimizan torque, velocidad y control en diferentes tipos de materiales.

Sistema de bloqueo en reversa para prevenir accidentes.

Batería intercambiable

Compatibilidad total entre herramientas SATA.

Batería de litio 20V MÁX*

Tensión máx. inicial: 20V (sin carga).
Tensión nominal: 18V.



BRUSHLESS

Motor BRUSHLESS

Ampliando significativamente la vida útil del equipo.

Agarre cómodo

Diseño ergonómico con mango encauchetado.

Cuatro niveles de velocidad

Adaptabilidad total para diferentes aplicaciones.

Clip de cinturón

Para fijación segura de la herramienta, garantizando practicidad, acceso rápido y más seguridad durante el uso.

MODOS DE OPERACIÓN



Madera



Metal Delgado



Metal Grueso



Reverso


*Garantía de 2 años para la herramienta y 1 año para baterías y cargadores.

LANZAMIENTO

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO 1/4" 230NM 20V SATA



MOTOR BRUSHLESS



CARGA REGULADA



LUZ LED DE TRABAJO
INTEGRADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPOSICIÓN		EAN
ST151085	ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" BRUSHLESS CON BATERÍA 20V SATA	1 - ATORNILLADOR DE IMPACTO CON BATERÍA 20V 1 - CARGADOR 100-240V / ~50/60Hz / 100W 1 - MALETA PARA ALMACENAMIENTO 2 - BATERÍAS DE 4.0Ah 2 - ADAPTADORES DE ENCHUFE	1	7891645191627
ST151085E	ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" BRUSHLESS SIN BATERÍA	1 - ATORNILLADOR DE IMPACTO 2 - ADAPTADORES DE ENCHUFE	1	7891645191634

PARÁMETROS	
Modelo	ST151085 / ST151085E
Modelo da Bateria	ST151513
Modelo del Cargador	ST151502
Batería (Ah)	4.0 x2
Voltaje (V)	20
Mandril	1/4" Hexagonal
Velocidad sin Carga 1 (RPM)	0-1200
Velocidad sin Carga 2 (RPM)	0-1900
Velocidad sin Carga 3 (RPM)	0-2500
Velocidad sin Carga 4 (RPM)	0-3200
Frecuencia de Impacto 1	0-1400
Frecuencia de Impacto 2	0-2200
Frecuencia de Impacto 3	0-3500
Frecuencia de Impacto 4	0-4000
Torque Máximo (Nm)	230
Tiempo de Carga (min)	80
Peso Neto (kg)	1.00
Garantía	Equipo: 2 años / Batería: 1 año

Código de producto con final "E" no incluye baterías, cargador y estuche.

LANZAMIENTO

LLAVE DE IMPACTO 1/2" INALÁMBRICA 20V SATA




GARANTÍA

2
AÑOS



MOTOR BRUSHLESS



CARGA REGULADA



TRES NIVELES DE
VELOCIDAD/TORQUE
AJUSTABLE



LUZ LED DE TRABAJO
INTEGRADA



Gatillo con velocidad progresiva

Garantiza control preciso de la rotación, más seguridad y mas ergonomía.

Modo Reverso

Mayor potencia para desajuste rapido y eficiente. Sistema de bloqueo en reversa para mas seguridad.

Luz LED de trabajo integrada

Garantizando mejor visibilidad y precisión incluso en entornos con poca iluminación.

Batería intercambiable

Compatibilidad total entre herramientas SATA.

Batería de litio 20V MÁX*

Tensión máx. inicial: 20V (sin carga).
Tensión nominal: 18V.

BRUSHLESS

Motor BRUSHLESS

Ampliando significativamente la vida útil del equipo.

Sistema electrónico inteligente

Con respuesta de torque en milisegundos para máxima precisión.

Agarre cómodo

Diseño ergonómico con mango encauchetado.

Tres niveles de velocidad/torque

Adaptabilidad total para diferentes aplicaciones y escenarios.

Clip de cinturón


Para fijación segura de la herramienta, garantizando practicidad, acceso rápido y más seguridad durante el uso.

LANZAMIENTO

LLAVE DE IMPACTO 1/2" INALÁMBRICA 20V SATA



MOTOR BRUSHLESS



CARGA REGULADA



TRES NIVELES DE VELOCIDAD/TORQUE AJUSTABLE



LUZ LED DE TRABAJO INTEGRADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TORQUE MÁXIMO	COMPOSICIÓN		EAN
ST151073	LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS CON BATERÍA 20V SATA	400 NM	1 - LLAVE DE IMPACTO CON BATERÍA 20V 1 - CARGADOR 100-240V/ ~50/60Hz / 100W 1 - MALETA PARA ALMACENAMIENTO 2 - BATERÍAS DE 4.0Ah 2 - ADAPTADORES PARA ENCHUFE	1	7891645191436
ST151073E	LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS SIN BATERÍA	400 NM	1 - LLAVE DE IMPACTO	1	7891645191443
ST151074	LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS CON BATERÍA 20V SATA	600 NM	1 - LLAVE DE IMPACTO CON BATERÍA 20V 1 - CARGADOR 100-240V/ ~50/60Hz / 100W 1 - MALETA PARA ALMACENAMIENTO 2 - BATERÍAS DE 4.0Ah 2 - ADAPTADORES PARA ENCHUFE	1	7891645191450
ST151074E	LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS SIN BATERÍA	600 NM	1 - LLAVE DE IMPACTO	1	7891645191467
ST151075	LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS CON BATERÍA 20V SATA	800 NM	1 - LLAVE DE IMPACTO CON BATERÍA 20V 1 - CARGADOR 100-240V/ ~50/60Hz / 100W 1 - MALETA PARA ALMACENAMIENTO 2 - BATERÍAS DE 4.0Ah 2 - ADAPTADORES PARA ENCHUFE	1	7891645191474
ST151075E	LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS SIN BATERÍA	800 NM	1 - LLAVE DE IMPACTO	1	7891645191481
ST151076	LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS CON BATERÍA 20V SATA	1100 NM	1 - LLAVE DE IMPACTO CON BATERÍA 20V 1 - CARGADOR 100-240V/ ~50/60Hz / 100W 1 - MALETA PARA ALMACENAMIENTO 2 - BATERÍAS DE 6.0Ah 2 - ADAPTADORES PARA ENCHUFE	1	7891645191498
ST151076E	LLAVE DE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS SIN BATERÍA	1100 NM	1 - LLAVE DE IMPACTO	1	7891645191504

PARÁMETROS				
Código del Producto	ST151073 / ST151073E	ST151074 / ST151074E	ST151075 / ST151075E	ST151076 / ST151076E
Código de la Batería	ST151513	ST151513	ST151513	ST151515
Código del Cargador	ST151502	ST151502	ST151502	ST151502
Batería (Ah)	4.0 x2	4.0 x2	4.0 x2	6.0 x2
Voltaje (V)	20	20	20	20
Mandril	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Velocidad sin Carga 1 (RPM)	0-1500	0-1700	0-1300	0-1000
Velocidad sin Carga 2 (RPM)	0-2000	0-2200	0-1800	0-1300
Velocidad sin Carga 3 (RPM)	0-2500	0-2700	0-2200	0-1750
Frecuencia de Impacto 1	0-2600	0-2200	0-1700	0-1800
Frecuencia de Impacto 2	0-2900	0-2700	0-2400	0-2000
Frecuencia de Impacto 3	0-3400	0-3200	0-2700	0-2200
Tornillos Estándar	M8-M20	M10-M22	M12-M24	M12-M27
Tornillos de Alta Resistencia	M8-M16	M8-M18	M10-M20	M12-M24
Torque Máximo (Nm)	400	600	800	1100
Tiempo de Carga (min)	80	80	80	120
Peso Neto (kg)	1.00	1.50	2.00	2.80
Garantía	Equipo: 2 años Batería: 1 año	Equipo: 2 años Batería: 1 año	Equipo: 2 años Batería: 1 año	Equipo: 2 años Batería: 1 año


Código de producto con final "E" no incluye baterías, cargador y estuche.

LANZAMIENTO


PULIDORA ANGULAR INALAMBRICA CON BATERIA DE 20V




MOTOR BRUSHLESS




CARGA REGULADA



SISTEMA DE EMBRAGUE
ELECTRÓNICO



PULIDORA 5"
COMPATIBLE CON
DISCOS DE 4 - 1/2



PULIDORA 4"
COMPATIBLE CON
DISCO DE 4"



VELOCIDAD MÁXIMA
DE 10000 RPM

Prevención de contragolpe

Sensores de movimiento que detectan caídas o pérdida de control y apagan la herramienta instantáneamente, protegiendo al usuario.

Frenado rápido con corte de energía

para la herramienta de inmediato, garantizando seguridad total.

BRUSHLESS

Motor BRUSHLESS

Ampliando significativamente la vida útil del equipo.

Agarre cómodo

Diseño ergonómico con mango encauchetado.

Encendido inteligente

Inicia a baja velocidad para ahorrar energía y acelera automáticamente al entrar en carga, garantizando potencia y control en el trabajo.

Batería intercambiable

Compatibilidad total entre herramientas SATA.

Mango Antivibración

Batería de litio 20V MÁX*

Tensión máx. inicial:
20V (sin carga).
Tensión nominal: 18V.

Seis niveles de velocidad

Adaptabilidad total para diferentes aplicaciones.

¿Cómo escoger la Pulidora?

Velocidad (RPM)	Disco/Accesorio	Aplicaciones
4.000-6.000 RPM	Disco de lijado (granos finos)	Lijado de madera, pulido ligero de metal
6.000-8.000 RPM	Disco de Pulido de fieltro / Disco de cerdas	Brillo en superficies metálicas, eliminación de óxido ligero
8.000-10.000 RPM	Disco de corte (para metal o piedra)	Corte de metal, azulejos, mampostería
10.000-12.000 RPM (Max)	Disco de desbaste/ Disco de corte (heavy duty)	Desbaste de soldaduras, corte de acero grueso

Filtro de polvo removible

Mantiene el equipo libre de polvo y prolonga la vida útil de los componentes internos.

*Garantía de 2 años para la herramienta y 1 año para baterías y cargadores.


Imagen meramente ilustrativa.

LANZAMIENTO


PULIDORA ANGULAR INALAMBRICA CON BATERIA DE 20V




MOTOR BRUSHLESS




CARGA REGULADA



SISTEMA DE EMBRAGUE
ELECTRÓNICO



PULIDORA 5"
COMPATIBLE CON
DISCOS DE 4 - 1/2



PULIDORA 4"
COMPATIBLE CON
DISCO DE 4"



VELOCIDAD MÁXIMA
DE 10000 RPM


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA EXTERNA DEL DISCO	COMPOSICIÓN		EAN
ST151090	PULIDORA ANGULAR 5" BRUSHLESS CON BATERÍA 20V SATA	5"	1 - PULIDORA CON BATERÍA 20V 1 - CARGADOR 100-240V/ ~50/60Hz / 100W 1 - LLAVE DE BRIDA 1 - EMPUÑADURA LATERAL 1 - MALETA PARA ALMACENAMIENTO 2 - BATERÍAS DE 4.0Ah 2 - ADAPTADORES PARA ENCHUFE	1	7891645191580
ST151090E	PULIDORA ANGULAR 5" BRUSHLESS SIN BATERÍA	5"	1 - PULIDORA 1 - LLAVE DE BRIDA 1 - EMPUÑADURA LATERAL 2 - ADAPTADORES PARA ENCHUFE	1	7891645191597
ST151091	PULIDORA ANGULAR 4" BRUSHLESS CON BATERÍA 20V SATA	4"	1 - PULIDORA CON BATERÍA 20V 1 - CARGADOR 100-240V/ ~50/60Hz / 100W 1 - LLAVE DE BRIDA 1 - EMPUÑADURA LATERAL 1 - MALETA PARA ALMACENAMIENTO 2 - BATERÍAS DE 4.0Ah 2 - ADAPTADORES PARA ENCHUFE	1	7891645191603
ST151091E	PULIDORA ANGULAR 4" BRUSHLESS SIN BATERÍA	4"	1 - PULIDORA 1 - LLAVE DE BRIDA 1 - EMPUÑADURA LATERAL 2 - ADAPTADORES PARA ENCHUFE	1	7891645191610

PARÁMETROS		
Código de Producto	ST151091 / ST151091E	ST151090 / ST151090E
Código de la Batería	ST151513	ST151513
Código del Cargador	ST151502	ST151502
Batería (Ah)	4.0 x2	4.0 x2
Voltaje (V)	20	20
Eje de Salida	M10	M14
Diámetro Exterior del Disco (mm)	100	125
Velocidad en Vacío (RPM)	1.500 (Auto) 3.500/5.000/6.500/8.000/10.000	1.500 (Auto) 3.500/5.000/6.500/8.000/10.000
Tiempo de Carga (min)	80	120
Peso Neto (kg)	1.70	1.80
Garantía	Equipo: 2 años Batería: 1 año	Equipo: 2 años Batería: 1 año

Código de producto con final "E" no incluye baterías, cargador y maletín.

LANZAMIENTO

BATERÍAS Y CARGADOR SATA



CARGA REGULADA

Protección inteligente

Sistema que impide el uso de baterías no originales y garantiza total compatibilidad entre la herramienta y la batería SATA.

Tecnología de igualación de carga

Sistema de control electrónico que mantiene todas las celdas internas de la batería con el mismo nivel de carga durante el uso y la carga.

Firmware de comunicación sincronizada

Permite que la batería y la herramienta operen de forma integrada, ajustando automáticamente la potencia según la demanda, garantizando mayor eficiencia, rendimiento y seguridad.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AMPERIO-HORA		EAN
ST151511	BATERÍA DE ION DE LITIO 20V SATA	2.0	1	7891645191641
ST151513	BATERÍA DE ION DE LITIO 20V SATA	4.0	1	7891645191665
ST151514	BATERÍA DE ION DE LITIO 20V SATA	5.0	1	7891645191672
ST151515	BATERÍA DE ION DE LITIO 20V SATA	6.0	1	7891645191689



Sistema avanzado de monitoreo de carga

Monitorea continuamente el estado de la batería durante la carga, identificando automáticamente baterías sobrecalentadas o dañadas. Esta tecnología protege el equipo, evita riesgos de fallo e incendio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	HOJA TÉCNICA	EAN
ST151502	CARGADOR DE BATERÍA DE ION DE LITIO 20V	Entrada: 100-240V / ~50/60Hz / 100W Salida: 20V / 4A	7891645191726

